Adoucisseurs *AD5 & AD3*

Cet appareil a été conçu pour apporter une performance et un confort d'utilisation optimisées. Compact et disponible en deux versions, il répond aux besoins d'espace et de consommation d'eau.

Avantages

Design

- Design compact et épuré
  AD5 hauteur 410

Fonctionnement

- Commandes électroniques
- Pré-réglages effectués en usine

Entretien

- Fonctionnement facile et faible entretien
- mise en service incluse (n° contact dans le carton de l'adoucisseur)
- By-pass & flotteur anti-débordement
- Réglages précis selon la dureté de l'eau
- Résine agréée alimentaire
- Garantie : 3 ans

Caractéristiques techniques

Commande électronique	Ajustable
Connexion entrée/sortie	3/4" mâle BSPT
Raccordement à l'égout	1/2" (12 mm souple)
Dimensions (LxHxP) AD5	250x625x410mm
Dimensions (LxHxP) AD3	250x1070x410mm
Débit nominal	1 m^3/h
Débit de pointe	1,2 m^3/h
Alimentation électronique	Transfo 220V 12 V
Pression de service	2 à 6 Bar
Température de l'eau	5°C
Metigeur vis	vis inox
By pass	A tiroir
Nombre de personnes	2 (AD5) & 4 (AD3)

AD3 & AD5

RoHS UAE Union française des professionnels du traitement de l'eau CE

Adoucisseurs *AD1*

Ce système, prêt à brancher, de catégorie supérieure est conçu et développé autour d'un concept de solution dont la performance exédera celle des produits concurrents haut de gamme.

Avantages

Design

- Ecran rétro éclairé avec mise en veille
- Réservoir à saumure séparé
- Bac rotopoulé robuste

Fonctionnement

- Régénération et saumurage proportionnels
- Paramétrage multi-langues
- Garantie : 3 ans

Entretien

- Entretien et maintenance aisée
- Nom et numéro de téléphone de l'installateur
- Alarm de maintenance
- mise en service incluse (n° contact dans le carton de l'adoucisseur)
- Analyse de pics de consommation
- Mode régénération renforcée
- Historiques des informations à 63 jours

Caractéristiques techniques

Volume de résine	20 L
Nombre de personnes	5
Vanne	CN
Dimensions (LxHXP)	360x1080x610mm
Pression de service	1,4 à 8,6 Bar
Débit de service @ 4bar	6,1 m^3/h
Débit de pointe @ 4bar	7 m^3/h
By-pass	Inclus
Flotteur double sécurité	Inclus
Raccordement à l'égout	3/4"
Température de l'eau	4 à 43 °C
Alimentation	220 V CA / 50Hz

AD1